



CIVIS PANEL PLUSZ KFT
4030 Debrecen, Szikgát 0410/55 hrsz.
Tel.: (70) 946-6111, (70) 948-2777
E-mail: civispanelkft@gmail.com
www.civispanel.hu



Tárolási és kezelési útmutató

A horganyzott és festett lemeztérmekek tárolását nagy körületekintéssel kell megoldani, mert ha az acél felületen lévő vékony horgany réteg levegő és széndioxid szegény körülmények alatt reagál a nedvességgel, akkor fehér korrózió, úgynevezett tárolási folt alakul ki a horgany rétegen.

Tárolási folt:

A horganyzott acéllemez kiváló korrózió-ellenálló tulajdonságát egy védő oxidnak köszönheti, ami akkor alakul ki és újul meg, amikor a pára a horganyzott tekercs lapjai közé szorul. Ugyanilyen körülmény adódik, ha az építkezési területen, nem megfelelően tárolt közegek, vagy rakatok közé szorul a nedvesség. A bekövetkező fehér, fekete vagy középsszürke korróziós foltot rendszerint tárolási foltoknak nevezzük.

Festett lemezek hólyagosodása és hámlása:

A festett lemezesetében a színes poliészter bevonat alatt szintén horgany réteg található, amelynek károsodása a nedvesség miatt ugyanúgy előfordul nem megfelelő tárolás miatt. ebben az esetben a korrózió a színbevonat alatt kezdődik meg és a színréteg leválik a horganyzott felületről.

Ez okozza azt a jelenséget, amikor a színréteg felhólyagosodik, majd lehámlik a lemez felületéről.

Tárolási szabály:

A következő szabályokat kell betartani ahhoz, hogy megelőzzék a tárolási foltok kialakulását a horganyzott lemez felületén.

1. A lemeztérmekeket sérüléstől, nedvességtől védve, lehetőleg fedett, száraz helyen kell tárolni.
2. A lemezköteget legalább 300mm-re kell lerakni a talajtól, hogy az eső víz, vagy talajvíz ne tudja elérni a lemezeket.
3. A lemez kötegeket fektetve, egyik végét kissé megemelve kell lerakni, hogy a lemezeken, vagy lemezek között lévő nedvesség le tudjon folyni.
4. A lemezek nem érintkezhetnek rézzel, nedves betonnal, csupasz talajjal vagy agresszív anyagokkal (sav, més, habarcs).
5. A lemezek nem tárolhatók sugárzó hő mellett, vagy korrózió anyag közelében.
6. A több lemezből álló kötegek egymásra rakhatók, de maximum 3 köteg úgy, hogy a kötegek alá és közé kerüljön talpfa.
7. Amennyiben a leszállított lemeztérmekek 8 napon túl nem használják fel, a lemeztáblákat egymástól elválasztva kell tovább tárolni, hogy a lemezeket a levegő érni tudja.
8. A leszállított lemeztérmekeket 3 hónapon belül fel kell használni, az annál régebbi tárolás ronthat a lemeztérmekek minőségén.

Lemez táblák vágása:

A trapézlemezeket és cserepes lemezeket a gyártás során présollóval a szendvicspanel táblákat pedig szalagfűrészszel vágjuk méretre. Az így levágott lemez horganyozása nem sérül, így a vágott él ellenáll a korrózióknak.

A legyártott és kiszállított táblákat a kivitelezés során olyan eszközzel kell méretre alakítani, hogy a horganyozás megmaradjon az acéllemez felületén (lemezvágó olló, karos olló, rezgőolló). A megmunkálás befejeztével a lemezre kerülő fémforgácsokat távolítsák el a lemeztől.

A legyártott és leszállított lemeztáblákat sarokkösörűvel vágni tilos!

Panelek tárolása:

1. A kötegeket védeni kell a csapadéktól, páralecsapódástól, nedvességtől.
2. A kötegeket enyhén megdöntve kell tárolni, hogy a panelek közé kerülő víz le tudjon folyni.
3. A kötegek egymásra rakásánál figyelni kell, hogy a köteg elválasztó támaszok pontosan egymás felett helyezkedjenek el.
4. A szabadtéren tárolt kötegeket ponyvával kell letakarni, hogy a víz a kötegek tetején és alatt ne gyűljön össze.
5. A kötegek számára biztosítani kell az átszellőzést !

A garancia a gyártási hibákra, anyaghibákra terjed ki és abban az esetben érvényesek, ha a termék beépítését megelőzően a tárolási rakodási előírásokat betartották.

Garancia érvényét veszti: (szendvicspanel 5 év, egyéb lemezek 10 év)

1. Ha a felhasználás agresszív anyagot tartalmazó, savas környezetben történik.
2. Ha a felhasználás helye állandó kapcsolatban van vízzel, füsttel, hamuval, állati ürülékkel, korróziós hatást kifejtő vegyszerekkel.
3. Ha nem lett szakszerűen eltávolítva fémforgács, egyéb lerakódás.
4. Ha a lemezfelület közvetlenül rézzel, nedves betonnal, nedves épületfával, vagy talajjal érintkezik.

Raktárkészletről vásárolt II. osztályú trapézlemezért, II. osztályú szendvicspanelekért nem tudunk garanciát vállalni.

Az értékesítése a telephelyen megtekintett állapotban történik.

Távozás után nem tudunk reklamációt elfogadni.

Számlaszám: _____

Tudomásul vettem: _____

Dátum: 2025. ____ . ____ .
